



CHILL-ITS® 6611 COOLING HARD HAT SWEATBAND

Fits on most hard hats and safety helmets. If helmet comes with attachment points, check the alignment of the pre-cut holes on the sweatband.

1. Turn helmet upside down. Ensure suspension is assembled into the helmet prior to attaching sweatband.
 - (Optional): Saturate sweatband with cool water for active cooling.
 2. On the front side of the suspension (opposite of suspension's adjustment), align sweatband between helmet and suspension with black side of sweatband facing inward. Logo and attachment holes should align with the suspension.
 - If accessory attachment pegs are present, connect the pegs through precut attachment holes that align appropriately. If not, continue to step 3.
 3. Fold sweatband around the front of the suspension and fasten hook and loop straps securely.
 4. Ensure blue cooling fabric is facing outward.
 5. Align hook and loop straps between the suspension and the helmet to ensure blue cooling fabric is in contact with wearer's head.
 6. Don helmet to judge comfort and adjust accordingly.
- NOT COMPATIBLE WITH MIPS HELMETS
 - 52% polyester, 39% polyurethane, 8% nylon, 1% silicone
 - Machine wash cold with like colors. Lay flat to dry. Do not bleach. Do not iron. Do not dry clean.



MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238



CHILL-ITS® 6611 BANDA REFRESCANTE ABSORBENTE DE SUDOR PARA CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA

Se adapta a la mayoría de los cascos de seguridad y cascos de seguridad tipo cachucha. Si el casco incluye puntos de sujeción, verifique la alineación de los agujeros precortados en la banda absorbente de sudor.

1. Coloque el casco en posición invertida. Antes de fijar la banda absorbente de sudor, asegúrese de ensamblar la suspensión en el casco.
 - (Opcional): sature la banda absorbente de sudor con agua fría para lograr un enfriamiento activo.
2. En la parte frontal de la suspensión (opuesto al ajuste de la suspensión), alinee la banda absorbente de sudor entre el casco y la suspensión, manteniendo el lado negro de la banda absorbente de sudor hacia dentro. El logotipo y los agujeros de sujeción deben estar alineados con la suspensión.
 - Si encuentra clavijas para fijación de accesorios, conéctelas a través de agujeros de sujeción precortados que estén alineados adecuadamente. De lo contrario, continúe al paso 3.
3. Doble la banda absorbente de sudor alrededor de la parte frontal de la suspensión y sujete las correas de gancho y presilla de forma segura.
4. Asegúrese de que la tela refrescante de color azul esté orientada hacia afuera.
5. Alinee las correas de gancho y presilla que encuentre entre la suspensión y el casco, para garantizar que la tela refrescante de color azul esté en contacto con la cabeza del usuario.
6. Póngase el casco para evaluar la comodidad y realice los ajustes necesarios.

- NO ES COMPATIBLE CON LOS CASCOS MIPS
- 52 % poliéster, 39 % poliuretano, 8 % nylon y 1 % silicona
- Lavable a máquina con agua fría y prendas de colores similares. Deje extendido para secar. No usar blanqueador. No planchar. No limpiar en seco.



MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238



BANDEAU RAFFRAÎCHISSANT POUR CASQUE CHILL-ITS® 6611

Compatible avec la plupart des protections et casques de sécurité. Si le casque est équipé de points d'attache, vérifiez que les trous prépercés dans le bandeau rafraîchissant sont alignés.

1. Posez le casque à l'envers. Assurez-vous que la suspension est bien fixée au casque avant d'attacher la bande rafraîchissante.
 - (Facultatif) : Imbibez la bande rafraîchissante d'eau froide pour un rafraîchissement actif.
2. À l'avant de la suspension (côté opposé à son réglage), alignez la bande rafraîchissante entre le casque et la suspension en tournant le côté noir de la bande rafraîchissante vers l'intérieur. Le logo et les trous d'attache doivent être alignés sur la suspension.
 - Si des pinces pour accessoires sont présentes, passez-les dans les trous d'attache prépercés alignés sur celles-ci. Sinon, passez à l'étape 3.
3. Pliez la bande rafraîchissante sur l'avant de la suspension et fixez les attaches auto-agrippantes.
4. Veillez à ce que le matériau rafraîchissant bleu soit tourné vers l'extérieur.
5. Alignez les attaches auto-agrippantes entre la suspension et le casque de sorte que le matériau rafraîchissant bleu soit en contact avec la tête de la personne portant le casque.
6. Mettez le casque pour évaluer le confort et ajustez la bande en conséquence.

- NON COMPATIBLE AVEC LES CASQUES MIPS
- 52 % polyester, 39 % polyuréthane, 8 % nylon, 1 % silicone
- Laver en machine à l'eau froide avec des couleurs semblables. Étaler sur une surface plane pour faire sécher. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.



MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238