

SAFER BY DESIGN™

TURVALASIT EN 166 -HYVÄKSYNNÄLLÄ ODIN

TÄYSKEHYKSISET SUOJALASIT

- Täyttää EN 166-, ANSI Z87.1+-, CSA Z94.3- ja MIL-PRF 32432 -iskuvaatimukset.
- Naarmuuntumattomat linssit pysäyttävät 99,9 % haitallisesta UV-säteilystä.
- Täyskehysrakente, jossa sankojen ohimon kohta on monikomponenttiruiskuvalettua kumia
- Luistamaton kuminen nenätuki
- Saatavana Fog-Off™-tekniikalla, joka ei peseydy eikä kulu pois.
- Saatavana huippuluokan polarisoiduilla linsseillä.
- Valinnainen vaahtomuovitiiviste estää roskein pääsyn lasien taakse.



KEHYKSEN VÄRI



LINSSIVAIHTOEHDOT



TILAUSMÄÄRÄKERROIN: 1 // PATENTOITU

DAGR

PUOLIKEHYKSISET SUOJALASIT

- Täyttää EN 166-, ANSI Z87.1+-, CSA Z94.3- ja MIL-PRF 32432 -iskuvaatimukset.
- Naarmuuntumattomat linssit pysäyttävät 99,9 % haitallisesta UV-säteilystä.
- Siisti kehys, jossa sankojen ohimon kohta on monikomponenttiruiskuvalettua kumia
- Luistamaton kuminen nenätuki
- Saatavana Fog-Off™-tekniikalla, joka ei peseydy eikä kulu pois.
- Saatavana huippuluokan polarisoiduilla linsseillä.



KEHYKSEN VÄRI



LINSSIVAIHTOEHDOT



TILAUSMÄÄRÄKERROIN: 1 // PATENTOITU

LOKI

TÄYSKEHYKSISET SUOJALASIT

- Täyttää EN 166-, ANSI Z87.1+- ja MIL-PRF 32432 -iskuvaatimukset.
- Naarmuuntumattomat linssit pysäyttävät 99,9 % haitallisesta UV-säteilystä.
- Irrotettavat kumiset ohimopalat muuntavat Loki-lasit silmänsuojaimiksi.
- Saatavana Fog-Off™-tekniikalla, joka ei peseydy eikä kulu pois.
- Saatavana huippuluokan polarisoiduilla linsseillä.
- Mukana irrotettava vaahtomuovi-insertti ja hihna.



KEHYKSEN VÄRI



LINSSIVAIHTOEHDOT



TILAUSMÄÄRÄKERROIN: 1 // PATENTOITU

SKÖLL

YKSILINSSISET SUOJALASIT

- Täyttää EN 166-, ANSI Z87.1+-, CSA Z94.3- ja MIL-PRF 32432 -iskuvaatimukset.
- Naarmuuntumattomat linssit pysäyttävät 99,9 % haitallisesta UV-säteilystä.
- Yksilinsininen kehysrakente antaa laajan näköalan ja suojan.
- Kumiset ohimopalat ja nenätuki
- Saatavana Fog-Off™-tekniikalla, joka ei peseydy eikä kulu pois.



KEHYKSEN VÄRI




LINSSIVAIHTOEHDOT




TILAUSMÄÄRÄKERROIN: 1 // PATENTTI HAUSSA

SKULLERZ®- KEHYSVAIHTOEHDOT



MATTAMUSTA



MATTAHARMAA

SKULLERZ®- LINSSIVAIHTOEHDOT


 KIRKAS // KIRKAS FOG-OFF™
 VLT: 95 %

 KÄYTTÖTARKOITUS: SISÄTILAT;
 HÄMÄRÄ, UTUINEN // PILVINEN

 SAVU // SAVU FOG-OFF™
 VLT: 16 %

 KÄYTTÖTARKOITUS:
 ULKOILMA; KIRKAS VALAISU

 POLARISOITU SAVU
 VLT: 12 %

 KÄYTTÖTARKOITUS: ULKOILMA;
 KIRKAS VALAISU;
 HEIJASTUKSET; VESISTÖ